



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 02/09/2024
 ALCALDIA: ALVARO OBREGON
 PAZON SOCIAL:

REMISION NO. 001
 REQ. 05-041
 CONTRATO CAPS/24-08/014

CARBONUSA S.A. DE C.V.
 Av. Jesús del Monte No. 39, P2 INT. 2-B Col. Jesús del Monte,
 Huixquilucan, EDO MEX 52764, E-mail: carbonusamexico@gmail.com
 RFC.: CAR-140716-EAA, Telefono: 55 3793 4964

DESCRIPCION DE BIENES

PART	PART	DESCRIPCION	MARCA	CANT	U/M	P.U.	IMPORTE
23	1	<p>Secina con subwoofer (Subwoofer Pasivo Peavey Pw118)</p> <p>El Pw 118 Sub es un sistema de subwoofer ventilado compacto que utiliza un subwoofer resistente de 18" con una bobina móvil de 3" y un altavoz de 65 ar. imán. La rejilla negra de acero perforado y las esquinas de acero brindan protección y una apariencia profesional, y las resistentes manijas de acero facilitan el transporte.</p> <p>Se incorpora un soporte de poste superior para postes de soporte de 1-3/8" y se conectan dos conectores telefónicos de 1/4" en paralelo para conexión en cadena o para enviar una señal de rango completo a un gabinete Pw. La impresionante potencia nominal del programa de 400 vatios permite una gran cantidad de graves impactantes. La red cruzada interna de paso bajo, junto con la caja ventilada, proporciona una gran respuesta de bajos que agregará el goce que desea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recinto de subwoofer de graves ventilado • Subwoofer premium Pw Eighteen" de 18 pulgadas • Red cruzada de paso bajo interna optimizada • Interruptor de montaje en poste • Manejo de potencia del programa de 400 vatios • 20Hz - 150Hz (+/- 3db) • 95db a 1W/1m • 8 terminales • Construcción de MDF de 3/4 de pulgada articulada con bode • Rejilla de metal con recubrimiento en polvo de alta resistencia • Peso sin embalaje: 73.50 lb (33.339 kg) • Peso Empaquetado: 80.09 lb (36.2E7 kg) • Ancho Empacado: 24.75" (62.655 cm) • Altura Empacado: 29.5" (74.93 cm) • Profundidad Empacado: 23" (58.41 cm) 	PEAVEY	2	PIEZA	\$ 17,238.66	\$ 34,477.32
28	6	<p>Sistema de audio de matriz de línea Dual Pro Audio de 10 pulgadas, altavoces de matriz de línea activa y pasiva para interiores y exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de línea dual de 10 pulgadas • Manejo de potencia: 800W • Sensibilidad: 106dB • SPL máximo: 130dB • Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz Controladora: LF 2 x 10" (2E0mm) Woofer: 65mm (2.5in) bobina • Controlador de compresión de neodimio HF 1 x 1.75" con diafragma de titanio de 4mm Impedancia nominal: 8 Ohm Cobertura: 110° H x 10° V Conectores: 2 x NL4MP Speaker Material del recinto: madera contrachapada 	EVENT-210A	2	PIEZA	\$ 93,311.11	\$ 186,622.22
						SUBTOTAL	\$ 221,099.54
						I.V.A.	\$ 35,375.93
						TOTAL	\$ 256,475.47

Total: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEFENTA Y CINCO PESOS 47/200 M.N.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Ansel P.
 02-09-24







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ALCALDIA: ALVARO OBREGON
RAZON SOCIAL:

CARBONUSA S.A. DE C.V.
Av. Jesús del Monte No. 39, P2 INT. 2-8 Col. Jesús del Monte.
Huilquiliacan, EDOMEX 52764, E-mail: carbonusamexico@gmail.com
RFC.: CAR-340716-EAA, Telefono: 55 3793 4964

REMISION NO. 002
REQ. 06-041
CONTRATO CAPS/24-05/814

DESCRIPCION DE BIENES


PART	PART	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	U/M	P.U.	IMPORTE
24	2	<p>Bocina con medio (Baffle Bual Pastivo 2 Bocinas Be 15 2 Vias JBL JX225)</p> <p>Byling con medio baffle, dual passivo 2 bocinas de 15 2 vias, sistema de alto nivel de refuerzo de sonido bidireccional de 15", potencia nominal 500w/2000hz, rango de frecuencia (-10db) 42 Hz-18 kHz, dispersión nominal 90 x 500, frecuencia de cruce 2.2 kHz.</p> <p>Descripción: Sistema de alta voz de refuerzo de sonido bidireccional de 15". El JX225 es un sistema de alta voz de 15" con 2 bocinas de 15" que se combinan y dos vias diseñadas específicamente para aplicaciones de interpretación de música en vivo y reproducción de música. Un diseño "Quasi 3-Way" ofrece los graves extra bajos que está diseñado un sistema dual que, pero sin sacrificar el rendimiento en el rango medio agudo. El woofer superior produce frecuencias medias y graves, mientras que el woofer inferior se concentra solo en los graves. La reducción en la cancelación de fase de rango medio mejora en gran medida la claridad y la calidad del sonido de rango medio.</p> <p>Características principales: -Potencia nominal: 500W / 2000W. -Rango de frecuencia (-10dB): 42 Hz - 18 kHz. -Respuesta de frecuencia (±3dB): 62 Hz - 13 kHz. -Sensibilidad (@1m): 100dB SPL (1w/1m). -Impedancia nominal: 8 Ohms. -Potencia de amplificador recomendada: 500 W a 1000 W en 4 canales. -SPL máxima (1m): 130dB. -Impedancia nominal: 8 Ohms. -Frecuencia de cruce: 2.2kHz. -Este producto cuenta con 2 años de garantía por defecto de fábrica.</p>	JBL	2	PIEZA	\$ 20,645.33	\$ 41,290.66
25	3	<p>Receptor Digital Allen & Heath QSR32 de 32 canales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 preamplificadores de recuperación total Analógico integrados con DSP para un óptimo. La transparencia y la ganancia de precisión. • El diseño ergonómico y el flujo de trabajo son cómodos, fluidos e intuitivos. • La pantalla táctil Cylin y el controlador de datos dedicado le brindan un flujo de trabajo accesible a todos los ajustes. • Las herramientas de procesamiento de flujos se presentan claramente en la superficie, con función por control físico. • 33 faders de 100 mm con interruptores de 31 de precisión en dos capas. Acelerado y mejora tu mezcla. • 4 grupos de 4 faders de 100 mm de subgrupos A a D para el control. Muestra y guarda el estado. • La recuperación automática le permite guardar y recuperar escenas (presets) en cualquier momento. • Dinámicas de estudio a bordo y algoritmos FX derivados. A & H Live para serie. • 4 interfaces integradas transmiten audio multicanal desde/hacia tu consola. • Plug-and-play con cualquier DAW compatible con Core Audio, incluyendo la última Cubase Reapet y Pro Tools. • Qui-Bive ofrece 18 canales de grabación/reproducción de 24 bits/192kHz. Desde/hacia tu disco duro USB. • 5 núcleos dedicados de procesamiento de brutas de alta eficiencia proporcionan procesamiento de última generación. • La aplicación QuickControl le brinda a los músicos y al PA de Su. Pac, en el escenario e alrededor del lugar. • Totalmente compatible con el sistema de mezcla Personal a & H ME. • El puerto Dante AE le permite conectarse a un consola de A2E22 o A2E24 stage 1. Via Cat 5e serpenteo digital. • Matriz de 2 salidas estéreo adicionales equivalentes a 4 canales. Púscas a la amplia gama de consolas. • 18 Carre, matriz de acero laminado en frío 20-sec ofrece resistencia. • Limpieza y apariencia de estudio. <p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Digital • Canales: 32 Mono, 3 estéreo • Entradas: 40 preamplificadores x 2 XLR • Alimentación: Fantasma 32 • Entradas de línea: 16 x 1/4" x 32" • Entradas de línea: 1/4" (2 entradas estéreo), 1 x TRS de 1/8" (entrada estéreo) • Preamplificadores: 2 x XLR (izquierda, derecha), 2x 1/4" (1 x salida), 2 x 1/8" (salida alt) • Preamplificadores: 2 x XLR (salidas de matriz estéreo), 2 pares XLR (salidas de matriz estéreo). • Preamplificadores: Digital Ethernet digital, 2 XLR AES, 2 USB 1, 1 A • Los aut: 2 x USB 1/8" bus • Preamplificadores: 2 x XLR • E/S de datos: 1 x Ethernet Cat 5e • USB 1/8" B, 1 Tipo A • Computadora y controlador: 1 x USB (32x3) de Ethernet • Preamplificadores: 2 x 1/4" TRS • Faders: 32x100 mm canales de latencia mínima • EQ: 4 bandas: Equalizador paramétrico a 4 bandas gráfico de 28 bandas • Efectos: Reverb, delay, chorus, phaser, flanger (x2), chorus, FX estéreo • Control de DAW: 16x16 control para Mac (HMI Mackie Control) • Altim: 1.32" (posición del escritorio) • Preamplificadores: 19.52" (posición del escritorio) • Ancho: 33.42" • Peso: 52 lbs • Número de parte del fabricante: AH-QSR32 	ALLEN & HEATH	1	PIEZA	\$ 124,539.46	\$ 124,539.46

29	7	<p>Lámpara led ideal para interiores, dimmable de telecontrol, tecnología y cualquier otro tipo de lámpara. Permite crear efectos de luz de gran variedad. Puede ser operada de manera independiente o en conjunto para grandes instalaciones. El equipo cuenta con enfriamiento y certificación marítima. Permite agregar profusores para conseguir una amplia gama de efectos lumínicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Vataje de Operación: 100 - 250W - 50/100Hz *Circuito de Potencia: LED *Ciclo: S134 ON 1 ON 1 ON *Foco / Led: 4x20W *Led de alta brillantez *Color: Blanco *Ángulo de Flujo: 270° *Función: dimmer *Material: <ul style="list-style-type: none"> *Cilindro *Cilindro *Módulo: Escalera *Efectos: Dimmer *Ciclo: S13 *Estruc: <ul style="list-style-type: none"> *Estruc: 125x125x125 *Diámetro: 125 *P.A.3 *Peso (Producto): 0,1 kg *Peso (Embarque): Pendiente *Dimensiones (Producto): 125 cm (Base) <ul style="list-style-type: none"> *35 cm (Alto) *Certificación: Embarque / Per-Sonre *Temperatura Máxima de Operación: 40°C Temperatura ambiente *Cuidado: Mantener en un lugar seco y limpio 	THDR LED	7	PIEZA	\$ 20,718.13	\$ 145,826.91
						SUBTOTAL	\$ 318,857.03
						I.V.A.	\$ 49,737.12
						TOTAL	\$ 368,594.15

TOTAL: TRESCIENTO SESENTA MIL QUINIETOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Rafael Andrés León
 4-09-2024





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 09/09/2024
 ALCALDIA: ALVARO OBREGÓN
 RAZÓN SOCIAL:
 CARBONUSA S.A. DE C.V.
 Av. Jesús del Monte No. 39, P2 INT. 2-8 Cof. Jesús del Monte.
 Huixquilucan, EDO/MEX 52764, E-mail: carbonusamexico@gmail.com
 RFC.: CAR-140716-EAA, Teléfono: 55 3793 4964

REMISION NO. 003
 REQ. 06-041
 CONTRATO CAPS/24-08/014

DESCRIPCION DE BIENES

PART	PART	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	U/M	P.U.	IMPORTE
26	4	SopORTE para micrófono, pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono para cantar, karaoke, escenario y eventos al aire libre Base de tripode resistente: la base del micrófono cuenta con una construcción de tripode estable hecha de acero de alta calidad con un embrague central ergonómico que brinda una excelente estabilidad incluso en superficies irregulares y requiere un área de apoyo mínima. Los pies antideslizantes evitan que se mueva. El acero pintado puede soportar años de desgaste constante. 2 brazos ajustables y 2 soportes de micrófono: el nuevo diseño es compatible con este soporte de micrófono de doble brazo que puede contener 2 micrófonos a la vez, lo que facilita las actuaciones grupales (carga máxima: 2.2 lbs). Simplemente retire el brazo articulado y conecte el clip del micrófono para convertir el soporte del micrófono en un soporte de micrófono recto tradicional. '8	AVE OISANTE	28	PIEZA	\$ 1,148.80	\$ 22,968.00
27	5	Sistema de micrófono inalámbrico, micrófonos dinámicos inalámbricos, UHF, rango de recepción de doble mano, karaoke, canto, fiesta, boda, para amplificador, mezclador de altavoces y sistema PA (micrófono Echo 2 en 1) Sistema de micrófonos dinámicos de mano inalámbrico: el micrófono inalámbrico UHF es menos susceptible a interferencias que el micrófono VHF, con señal estable, sin silbido y reproduce un sonido claro, puro, de baja distorsión y excelente. El micrófono inalámbrico funciona con 2 pilas AA (no incluidas) Resistente y duradero: la cubierta de malla metálica del micrófono inalámbrico de mano, con buena resistencia a la corrosión. El receptor proporciona controles de volumen individuales para cada micrófono de karaoke, con un efecto de eco ajustable. Dos métodos de entrada: entrada de conexión RT y entrada con cable (entrada jack de 3,5 mm). Puedes utilizar un cable de audio de 3,5 mm para conectar el televisor, computadora, teléfono celular, decodificador a la toma de entrada "ENTRADA" del receptor, y luego utilizar un cable de audio de 3,5 mm para conectar la toma de salida "OUTPUT" del receptor a un altavoz activo o amplificador de potencia, etc.	XTUGA	2	PIEZA	\$ 2,584.44	\$ 5,168.88
						SUBTOTAL	\$ 28,136.88
						I.V.A.	\$ 4,500.62
						TOTAL	\$ 32,637.50

TOTAL: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 58/100 M.N.

RECIBE DE CONFORMIDAD

Angel P. *[Signature]*
 09-09-24

